

Link do produktu: <http://scandinavia.net.pl/kominek-megaakumulacyjny-nordpeis-salzburg-xl-1-p-412.html>



## Kominek Megaakumulacyjny Nordpeis Salzburg XL + 1

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | <b>40 007,09 zł</b> |
|-------------|---------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena netto | <b>32 526,09 zł</b> |
|------------|---------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Producent | <b>Nordpeis</b> |
|-----------|-----------------|

### Opis produktu

Model Salzburg jest piecem akumulacyjnym z efektywnym systemem kanałów spalinowych. Elementy modułowe są wykonane z materiału akumulacyjnego "Power Stone E" ( opracowanego w Nordpeis). Przez wiele godzin po wygaszeniu ognia elementy kominka pozostają gorące.

Jak wszystkie wyroby Nordpeis Salzburg jest łatwy w montażu. Dzięki najnowszej technologii spalanie jest optymalne, przy wysokich osiągnięciach i niskiej emisji produktów spalania. Dzięki systemowi opływu powietrza w komorze szyba pozostaje czysta.

Tu sprzedajemy Salzburg XL + 1 /z dodatkową górną nadstawką/. Kominek ten można zakupić w wersji Salzburg XL bez górnej nadstawki, o cenę takiej wersji prosimy pytać w sklepie.

Akcesorium dodatkowe /zalecamy dokupić/:

- \* Podłoga szklana bezbarwna 50 cm
- \* Górna nadstawka do Salzburg XL
- \* Szklane obramowanie do Salzburg XL czarne
- \* Kolektor zimnego powietrza
- \* Kolektor Standard
- \* Farba betonowa

Dane techniczne:

Wysokość: 2050 mm

Szerokość: 1150 mm

Głębokość: 600 mm

Waga łącznie z wkładem PowerStone: 1672 kg

Sprawność: 89%

Długość polan: 50 cm

Średnica rury dymowej : 150 mm

Temperatura powierzchni kominka °C 90-130

---

Wielkość jednorazowego załadunku drewna (kg) 2,3 kg

Maksymalna ilość dziennych załadunków 5

Czas między kolejnymi załadunkami minimalnie 1 / godzina

Ilość załadunków w czasie 24 godzin 1, 12 - 24 godzin przerwy między załadunkami

Czas utrzymywanie ciepła:

- 100% po 6,9 godzinach

- 50% po 10,4 godzinach

- 25% po 21,7 godzinach